

2009 01 01

**PLASTIKO PLOKŠČIŲ POLIRAVIMO ĮKAINIAI Lt/m**

Plastiko storis, mm	Kainos nurodytos be PVM	
	Plexiglas XT, GS, Satinice PVC, PS	PC mono, „Makrolon“, „Makrolife“; SAN
1,0		3.0
1,5	3.0	3.0
2,0	3.0	3.0
3,0	3.0	3.0
4,0	3.0	3,5
5,0	3,5	4.0
6,0	4.5	5.0
8,0	5.5	6.0
10,0	6.0	6,5
12,0	6,5	7.5
15,0	8.5	10.0
20,0	11.0	
25,0	15.0	
30,0	20,0	
40,0	25.0	
50,0	30.0	
> 50,0	Pagal susitarimą	

**Poliravimo charakteristikos ir pastabos**

- briaunos apdirbimo gylis: 0,05-2.0 mm.  
Už papildomą apdirbimą viršijantį 2,0 mm skaičiuojamas papildomas mokestis :  
 $1 \text{ mm/m /Lt} = \text{bazinė kaina Lt/m} \times 0,5$ .
- maksimalus poliruojamos briaunos ilgis - **1980** mm; storis – 100 mm;
- poliravimo būdai: skaidrus ir matinis ( satinis );
- poliravimo kampai: nuo -5° iki +60°. Jei briaunos kampas yra paruoštas, poliravimo kaina =  $\text{bazinė kaina} \times 1,2$ . Jei poliruojamą kampą reikia papildomai apdoroti – nupjauti kampą, poliravimo kaina =  $\text{bazinė kaina Lt/m} \times \text{plastiko storis mm} / 2$ . Pvz. 10 mm storio Plexiglas briaunos poliravimas 45° kampu. Poliravimo kaina -  $6,0 \text{ Lt} \times 10 \text{ mm} / 2 = 30 \text{ Lt /m}$ .
- pirminis briaunų apdorojimas max . 2 mm ir poliravimas, išlaikant tiksliai lygiagrečias plokščių briaunas, poliravimo kaina =  $\text{bazinė kaina Lt/m} \times 1,5$ .

Vienos kraštinės poliravimo tolerancija yra 0,25 mm.

